

FICHA TÉCNICA



FAST
TRACK®

PAVIMENTOS DISEÑADOS PARA UNA PRONTA PUESTA EN SERVICIO



melón
Siempre Contigo

Hormigón diseñado para la construcción de pavimentos que requieren una pronta puesta en servicio.

Aplicaciones

- Construcción y reparación de calzadas
- Áreas de estacionamiento
- Pavimentos urbanos (calles y pasajes)

Beneficios

- Mayor velocidad de construcción del pavimento
- Aumenta la productividad
- Disminución de gastos por ocupación de superficies públicas
- Disminuye la congestión y molestias originadas por los procesos propios de la construcción

Características Técnicas

Fast track

Super Fast track*

Variable de control	Unidad	Cilíndrica	Flexotracción**	Cilíndrica	
Resistencia especificada a 1 día	MPa	10	2.5	26.2	22.5
Resistencia especificada a 3 días	MPa	22	3.7	-	-
Resistencia especificada a 28 días	MPa	40	5.0	35	30
Nivel de confianza	%	80		90	
Tamaño máximo de árido	mm	20-40		20	
Asentamiento del cono	cm	6 a 12		10	
Nomenclatura	FT037804008-03 EC			SFT G260902010-01	

* Basado en especificación SERVIU. Cumplimiento del 75% de la resistencia especificada requerida para la entrega del pavimento a tránsito.

** Medida y ensayada en probeta cilíndrica. Se entregará la conversión a flexotracción, según factor AASHTO.

**Este producto contribuye en la certificación LEED®*

Seguridad



Melón recomienda utilizar elementos de protección personal en la colocación de hormigón.



Para mayor información técnica:

